

NOVUS TSS Wall Station



- Aplicaciones especiales requieren soluciones especiales: NOVUS Tetra Support System para la pared.
- Longitud de la guía de pared: 890 mm
- Alcance: soporte corto TSS 105 mm / portateclados 528 mm
- La distancia al techo puede variar de 118 cm a 220 cm permitiendo así el ajuste específico a la altura adecuada
- Carga admisible: peso de monitor 15 kg, ajustable en altura

Versión	Art.Nº.	Código de barra
 Plata / antracita	220+0100+000	4009729046661



La base adaptada permite colocar todos los monitores con el formato convencional 75 o 100



El valor indica la máxima capacidad de carga del elemento de soporte o el peso máximo de un monitor montable en kg.



La fijación de pared permite montar el producto en la pared.



El valor indica la altura de la columna en mm.



Novus ofrece una garantía de 5 años bajo uso correcto del aparato.



El certificado de calidad „German Engineering“ asegura que el producto fue desarrollado de acuerdo con los estándares de calidad alemana por nuestros expertos ingenieros. Todos los productos NOVUS con la frase „German Engineering by Novus“ son manufacturados en nuestras plantas de todo el mundo por nuestra fuerza de trabajo, dirigidos y supervisados por nuestra Casa Central en Alemania.